



Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана (7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Таджикистан (992)427-82-92-69
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Казахстан (7273)495-231	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Киргизия (996)312-96-26-47	Рязань (4912)46-61-64	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Хабаровск (4212)92-98-04
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Казань (843)206-01-48	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
	Новокузнецк (3843)20-46-81		Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [gkb@nt-rt.ru](mailto:gkb@nt-rt.ru) || <http://graco.nt-rt.ru/>

## Аппарат для механизированного нанесения текстурных материалов GRACO (ГРАКО) T-MAX™ 657



Данные модели аппаратов Graco применяются для механизированного нанесения текстурных материалов. Основным преимуществом данного метода является скорость выполнения работ. Это оборудование используется там, где требуется оптимальное соотношение качество-цена-сроки (места общественного пользования, подъезды, подземные парковки, складские и офисные помещения).

T-Max поставляется укомплектованным и готовым к работе!

Стандартный набор аксессуаров:

Загрузочный бачок, обдувочная труба, матерчатый шланг 1"на 5 или 10 метров, шланг в оплетке 3/4" на 3 метра. Воздушный шланг 15 м x 3/8", матерчатый фильтр на 18 меш. Комплект безвоздушного распыления для трудных условий: защитное устройство Blue RAC X, наконечник RAC X HDA651/HDA661\*, матерчатый фильтр на 30 меш. Комплект распыления с подачей воздуха для окончательной отделки: воздушная форсунка на 4 мм, защитное устройство для воздушной форсунки, 4 диска для различных форм распыления. Набор для чистки: гибкий скребок, скребок для фильтра, шарик для очистки, щетка, очиститель воздушных форсунок.

\* Для T-Max 657

<b>Жидкость характеристики</b>		
Максимальное давление материала	65	Бар
Максимальный расход материала	7.2	литров в минуту
Тип подключения	Резьба	
Диаметр сопла, макс, один распылитель	0.661	дюйм
<b>Воздух характеристики</b>		
Максимальное рабочее давление воздуха	17	Бар
<b>Напряжение питания</b>		
Требования к питанию	3000	Вт
Электрический ток	3	Ампер
Напряжение / Переменный ток	220	Вольт
Частота	50	Герц
<b>Размеры</b>		
Полный вес	81	кг
Максимальная длина шланга	30	Метр