



Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана (7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Таджикистан (992)427-82-92-69
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Казахстан (7273)495-231	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Киргизия (996)312-96-26-47	Рязань (4912)46-61-64	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Хабаровск (4212)92-98-04
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Казань (843)206-01-48	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
	Новокузнецк (3843)20-46-81		Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: gkb@nt-rt.ru || <http://graco.nt-rt.ru/>

Аппараты окрасочные безвоздушного распыления с пневмоприводом GRACO (Грако) серии XTREME SPRAYER



Технические характеристики аппаратов NXT

Коэффициент усиления	Максимальное давление воздуха на входе, бар	Максимальное рабочее давление на выходе, бар	Производительность, л/мин.	Вес аппарата на усиленной тележке, кг
45:1	7	313	17	118
60:1	7	417	12,9	118
70:1	7	469	11	118
90:1	5,4	510	8,7	118

Окрасочные агрегаты GRACO высокого давления безвоздушного распыления с пневмоприводом.

Распылительные аппараты серии XTREME предназначены для нанесения покрытий с высоким содержанием твердых частиц (до 100% - без растворителя) в тяжелых производственных условиях. Эти аппараты-распылители, обладающие усовершенствованными воздушными моторами NXT, в сочетании с новыми насосами серии XTREME, позволяют при той же производительности увеличить рабочее давление на 10%.

Насос аппаратов NXT изготовлен с хромированными штоками. Уплотнения XtremeSeal более надежные и долговечные, по сравнению с тефлоновыми аналогами. Воздушный мотор и насос связаны друг с другом с помощью специальной "муфты быстрого разъединения" (QuickAccess), которая позволяет быстро и просто отсоединить шток мотора от штока насоса без использования специально инструмента. Насос XTREME имеет встроенный фильтр, который сглаживает поток лкм, снижает перепады давления и уменьшает расход растворителя при промывке в два раза по сравнению с обычными фильтрами. Возможные соотношения давлений: 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 45:1, 46:1, 50:1, 55:1, 60:1, 70:1, 80:1, 90:1.

Комплектация аппаратов NXT:

- воздушный мотор;
- насос;
- всасывающий шланг с трубой;
- усиленная тележка на колесах;
- фильтр тонкой очистки;
- пистолет-распылитель XTR7 с соплом;
- окрасочный шланг 15 м, 3/8" 500 бар;
- поводок 1,8 м, 1/4" 500 бар;
- система DataTrak (опция)