



| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана (7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812)21-46-40 | Сочи (862)225-72-31 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Таджикистан (992)427-82-92-69 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Красноярск (391)204-63-61 | Казахстан (7273)495-231 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Киргизия (996)312-96-26-47 | Рязань (4912)46-61-64 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Казань (843)206-01-48 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652)67-13-56 | Череповец (8202)49-02-64 |
| | Новокузнецк (3843)20-46-81 | | Ярославль (4852)69-52-93 |

Единый адрес для всех регионов: gkb@nt-rt.ru || <http://graco.nt-rt.ru/>

Распылитель Graco Probler P2



Пистолет для напыления двухкомпонентных материалов PROBLER P2 – компактный и эргономичный, характеризуется высочайшей производительностью, легким весом и простотой эксплуатации, обеспечивая эффективное распыление даже в труднодоступных местах.

Он прост в обслуживании в конце рабочего дня. Нет необходимости в очистке воздушных каналов с

помощью крошечного сверла. Пистолет P2 оснащен запорными клапанами, разделяющими емкость с жидкостью и блок без жидкости. Чувствительный пусковой механизм – двухпоршневая конструкция обладает усилием срабатывания более чем в 136 кг. Вставку камеры смешивания можно заменить без замены самой камеры. Конструкция, защищающая от перекрестного загрязнения, предотвращает попадание материала в воздушный поршень.

В верхней части пистолета имеется смазочный фитинг предназначенный для быстрого ежедневного обслуживания. Для сокращения времени простоя имеется составная камера смешивания. Мощный сдвоенный воздушный поршень обеспечивает высокое усиления срабатывания и существенно повышает обратное давление камеры смешивания. Эргономичная рукоятка и уравновешенная конструкция отличаются удобством, компактностью и малым весом. Модель пистолета Graco Probler P2 ELITE имеет отводные блоки, которые обеспечивают альтернативные настройки для установки шланга. Устройство пистолета сделано таким образом, что доступ к фильтрам для ISO и смолы возможен без снятия отводных блоков.

Распыляемые материалы: изоляционные пены, клеящие составы, полимочевинные и полиуретановые покрытия, ппу.

Область применения: окраска металлоконструкций; окраска трубопроводов; окраска газопроводов; вагоностроение; судостроение; строительство; гидроизоляция бассейнов; теплоизоляция ангаров, коттеджей, зданий.

Технические характеристики:

- максимальное давление материала 240 бар
- максимальная подача материала 18 кг/мин.
- минимальная подача материала 1,4 кг/мин.
- максимальное рабочее давление воздуха на входе 7,6 бар
- диапазон рабочих температур воздуха и материала 0-93° C
- входное отверстие для компонента А (изомер) -5 JIC; вертлюг 1/2-20 UNF
- входное отверстие для компонента В (смола) - 6 JIC; вертлюг 9/16-18 UNF
- размер входного отверстия для воздуха ¼ дюйма
- смачиваемые детали алюминий, нержавеющей сталь, углеродистая сталь, карбид, латунь, химически стойкие кольцевые уплотнения
- длина 22 см
- ширина 8,9 см
- высота 17,5 см
- вес 1,6 кг