

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://graco.nt-rt.ru> || [gcq@nt-rt.ru](mailto:gcq@nt-rt.ru)

## Ultra Max II

Ultra Max II – это семейство профессиональных электрических безвоздушных распылителей Graco. Марку Ultra Max II предпочитают подрядчики во всем мире, поскольку доказано, что этот распылитель обладает характеристиками, которые требуются профессионалам, работающим как в жилом, так и в коммерческом или промышленном секторе.



### Безвоздушное распыление промышленного уровня

- Повседневная надежность для крупных покрасочных работ
- Проверенное качество, скорость и производительность, позволяющие быстрее перейти к следующему заказу
- Большой выбор в сериях Standard, ProContractor и Ironman
- Работайте умнее, выполняйте больше работ и увеличивайте прибыль



## Электрический безвоздушный распылитель Ultra Max II 695 серии Standard, 230 В, ЕС

17E632

Электрический безвоздушный распылитель Ultra Max II 695 серии Standard Hi-Boy отличается надежностью работы благодаря наличию таких особенностей, как бесщеточный электродвигатель постоянного тока мощностью 1,75 л.с., проверенный насос CHROMEX с удвоенным сроком службы, SmartControl 4.0, система управления распылителем и производством работ BlueLink, пистолет Contractor PC, а также других функций.

Надежность каждый день. Мощные электрические безвоздушные распылители серии Standard являются промышленным стандартом для подрядчиков, которые занимаются распылением в жилых и коммерческих зданиях и хотят использовать оборудование с доказанной надежностью для нанесения всевозможных покрытий с помощью различных сопел в рамках масштабных окрасочных работ.

- **Поршневой насос Endurance Chromex**
  - Срок службы в 2 раза дольше, чем у насосов конкурентных производителей
  - Смена набивки насоса за несколько минут благодаря новой картриджной системе QuikPak
  - Ускоренная очистка благодаря впускному клапану QuikAccess
- **SmartControl 4.0 с системой защиты ProGuard**
  - Высокая точность регулировки давления
  - Минимальная зона нечувствительности при любом давлении обеспечивает равномерный окрасочный факел без колебаний давления
  - Система ProGuard предотвращает поражение электрическим током в экстремальных условиях на рабочем участке
  - Система защиты насоса WatchDog автоматически предотвращает повреждение насоса при слишком низком уровне подачи материала
- **Приложение для управления распылителем и производством работ BlueLink**
  - Оптимизация бизнеса
  - Отслеживание каждого распылителя: Точное местоположение и почасовая производительность
  - Информация о ходе выполнения работ: Отчетность и сведения о производительности по запросу из любого места

- Максимальное время безотказной работы: Составление графиков технического обслуживания, настройка оповещений и ведение заметок о рабочих участках
- 
- **Мотор MaxPower**
  - Повышенная продуктивность
  - Проверенная производительность для любых покрасочных работ
  - Бесщеточная конструкция с высоким крутящим моментом.
- **Advantage Drive**
  - Самый долговечный привод
  - Шестерни из закаленной стали обеспечивают чрезвычайно тихую работу
- **Система FastFlush 2**
  - Функция УСКОРЕНИЯ быстрой очистки
  - Очистка насоса в 6 раз быстрее с сокращением расхода воды вдвое
  - Высокая скорость потока жидкости за счет повышенной скорости двигателя на 60%
- **Фильтр Easy Out**
  - Простота обслуживания и сокращение засоров
  - Качественная финишная обработка благодаря эксклюзивному процессу фильтрации изнутри
  - Удобство благодаря вертикальной конструкции
- **Усиленный перепускной клапан**
  - Система сброса высокого давления, не требующая технического обслуживания
- **Надежная конструкция тележки с выдвижной ножкой**
  - Выдерживает жесткие условия эксплуатации
  - Конструкция позволяет легко менять ведро без посторонней помощи
  - Возможность использования выдвижной рукоятки для хранения шланга
  - Удобная замена емкости без посторонней помощи
- **Краскораспылитель Contractor PC**
  - Абсолютный комфорт и контроль в течение всего дня
  - Самый легкий пистолет в своем классе
  - Уменьшение усилия нажатия на курок до 50%
  - Регулировка длины курка E-Z Fit
  - Полное восстановление работоспособности краскораспылителя без использования инструментов за несколько секунд с помощью картриджа ProConnect

## Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Convertible

Неконвертируемые

|  |  |
|--|--|
| Включает                               | <b>Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовыми к распылению: с краскораспылителем 17Y043 Contractor PC™, соплом LP517, соплодержателем 246215 RAC X™, фильтр 287032 Easy-Out™ (60 меш), шланг 240794 BlueMax™ II (1/4" x 15 м), 15F446 инструмент для краскораспылителя, 111733 регулируемый разводной ключ, 238049 TSL™ (118 мл).</b> |
| Выпускной фильтр краски                | <b>Сетка из нержавеющей стали на 60 меш</b>  |
| Диаметр входного отверстия шланга (мм) | <b>6.35</b>  |
| Диаметр входного отверстия шланга (см) | <b>0.635</b>   |
| Источник питания                       | <b>С электроприводом</b>   |
| Количество краскораспылителей          | <b>1</b>   |
| Конфигурация рамы                      | <b>Hi-Boy (на высокой тележке)</b>   |
| Максимальная длина шланга (м)          | <b>60</b>  |
| Максимальное рабочее давление (бар)    | <b>227</b>   |



**Электрический безвоздушный распылитель Ultra Max II 695 серии Standard, 230 В,**

17E633

**Спецификация**

**Конвертировать в имперские ед. изм.**

|  |  |
|--|--|
| Convertible                            | Без съемного оборудования  |
| Включает                               | Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовыми к распылению: с краскораспылителем 17Y043 Contractor PC™, соплом LP517, соплдержателем 246215 RAC X™, фильтр 287032 Easy-Out™ (60 меш), шланг 240794 BlueMax™ II (1/4" x 15 м), 15F446 инструмент для краскораспылителя, 111733 регулируемый разводной ключ, 238049 TSL™ (118 мл). |
| Выпускной фильтр краски                | Сетка из нержавеющей стали на 60 меш   |
| Диаметр входного отверстия шланга (мм) | 6.35   |

|  |               |
|--|---------------|
| Диаметр входного отверстия шланга (см) | 0.635         |
| Источник питания                       | Электрический |
| Количество краскораспылителей          | 1             |
| Конфигурация рамы                      | Hi-Boy        |
| Максимальная длина шланга (м)          | 60            |
| Максимальное рабочее давление (бар)    | 227           |
|  |               |
|  |               |



[Электрический безвоздушный распылитель Ultra Max II 695 серии Standard, 110 В](#)

17E634

Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

| Convertible                            | Неконвертируемые  |
|--|---|
| Включает                               | Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовыми к распылению: с краскораспылителем 17Y043 Contractor PC™, соплом LP517, соплодержателем 246215 RAC X™, фильтр 287032 Easy-Out™ (60 меш), шланг 240794 BlueMax™ II (1/4" x 15 м), 15F446 инструмент для краскораспылителя, 111733 регулируемый разводной ключ, 238049 TSL™ (118 мл). |
| Выпускной фильтр краски                | Сетка из нержавеющей стали на 60 меш  |
| Диаметр входного отверстия шланга (мм) | 6.35  |
| Диаметр входного отверстия шланга (см) | 0.635   |
| Источник питания                       | С электроприводом   |
| Количество краскораспылителей          | 1   |
| Конфигурация рамы                      | Hi-Boo (на высокой тележке)   |
| Максимальная длина шланга (м)          | 60  |
| Максимальное рабочее давление (бар)    | 227   |



**Ultra Max II 695 серии ProContractor — электрический безвоздушный распылитель, 230 В, ЕС**

17E635

**Спецификация**

**Конвертировать в имперские ед. изм.**

| Convertible                            | Неконвертируемые   |
|--|--|
| Включает                               | <p>Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовыми к распылению: с краскораспылителем 17Y043 Contractor PC™, соплом LP517, соплодержателем 246215 RAC X™, фильтр 287032 Easy-Out™ (60 меш), шланг 240794 BlueMax™ II (1/4" x 15 м), 15F446 инструмент для краскораспылителя, 111733 регулируемый разводной ключ, 238049 TSL™ (118 мл).</p> |
| Выпускной фильтр краски                | Сетка из нержавеющей стали на 60 меш   |
| Диаметр входного отверстия шланга (мм) | 6.35   |
| Диаметр входного отверстия шланга (см) | 0.635  |



|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Источник питания                    | <b>С электроприводом</b>           |
| Количество краскораспылителей       | <b>1</b>                           |
| Конфигурация рамы                   | <b>Hi-Boy (на высокой тележке)</b> |
| Максимальная длина шланга (м)       | <b>60</b>                          |
| Максимальное рабочее давление (бар) | <b>227</b>                         |



**Ultra Max II 695 серии ProContractor — электрический безвоздушный распылитель, 230 В**

17E636



**Ultra Max II 695 серии ProContractor — электрический безвоздушный распылитель, 110 В**

17E637



**Электрический безвоздушный распылитель Ultra Max II 795 серии Standard, 230 В, ЕС**

17E639



**Электрический безвоздушный распылитель Ultra Max II 795 серии Standard, 110 В**

17E641



**Электрический безвоздушный распылитель Ultra Max II 795 серии Standard, 230 В**

17E640



**Ultra Max II 795 серии ProContractor — электрический безвоздушный распылитель, 230 В, ЕС**

17E642



**Ultra Max II 795 серии ProContractor — электрический безвоздушный распылитель, 230 В**

17E643



**Ultra Max II 795 серии ProContractor — электрический безвоздушный распылитель, 110 В**

17E644



**Электрический безвоздушный распылитель Ultra Max II 1095 серии Standard, 230 В, ЕС**

17E646

**Спецификация**

**Конвертировать в имперские ед. изм.**

| Convertible                            | Неконвертируемые   |
|--|--|
| Включает                               | <p>Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовыми к распылению: с краскораспылителем 17Y043 Contractor PC™, соплом LP517, соплодержателем 246215 RAC X™, фильтр 287032 Easy-Out™ (60 меш), шланг 240794 BlueMax™ II (1/4" x 15 м), 15F446 инструмент для краскораспылителя, 111733 регулируемый разводной ключ, 238049 TSL™ (118 мл).</p> |
| Выпускной фильтр краски                | Сетка из нержавеющей стали на 60 меш   |
| Диаметр входного отверстия шланга (мм) | 6.35   |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Диаметр входного отверстия шланга (см) | 0.635                       |
| Источник питания                       | С электроприводом           |
| Количество краскораспылителей          | 1                           |
| Конфигурация рамы                      | Hi-Boy (на высокой тележке) |
| Максимальная длина шланга (м)          | 120                         |
| Максимальное рабочее давление (бар)    | 227                         |



**Ultra Max II 1095 серии ProContractor — электрический безвоздушный распылитель, 230 В, ЕС**

17E647



## Ultra Max II 1095 серии ProContractor — электрический безвоздушный распылитель, 230 В

17E648



## Электрический безвоздушный распылитель Ultra Max II 1095 серии IronMan, 230 В, ЕС

17E650

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93