

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://graco.nt-rt.ru> || gcq@nt-rt.ru

Установки и окрасочные аппараты

Безвоздушные распылители FinishPro

Распылитель FinishPro GX 19 представляет собой быстрое, портативное и доступное решение для окраски небольших поверхностей — одного из самых распространенных видов работ, выполняемых подрядчиками по отделке.



- Работа над средними и крупными проектами
- Быстрый запуск и очистка с помощью бункера объемом 1,5 галлона
- Компактная, легкая конструкция
- Окраска распылением без уменьшения вязкости
- На 100% проверенная заводом-изготовителем и испытанная в реальных условиях конструкция

Электрический безвоздушный распылитель GX FF, 230 В, Multi

17H222



GX FF представляет собой быстрое, портативное и доступное решение для выполнения небольших работ, с которыми часто сталкиваются подрядчиками. Хорошо зарекомендовавший себя поршневой насос Graco и RAC X FF SwitchTip обеспечивают равномерное и качественное распыление. Насос ProXChange обеспечивает быструю замену насоса на рабочем месте без каких-либо инструментов.

- **Исключительная портативность**
 - Меньший вес по сравнению с любой конкурентной системой.
 - Ручка Easy Carry упрощает транспортировку.
 - Разбрызгивание и разлив во время переноски предотвращается благодаря крышке
- **5,7 л бункер**
 - Идеально подходит для распыления небольшого объема материала.
 - Гладкая внутренняя поверхность способствует быстрой очистке.
 - Крышка поставляется в комплекте для защиты от разлива при переноске.
 - Загрузочная воронка с легкостью подсоединяется к распылителю без использования инструментов, что упрощает очистку
- **Поршневой насос ProX Power-Piston с технологией ProXChange**
 - Низкое давление полосы нечувствительности обеспечивает тончайшую финишную отделку.
 - Исключительная долговечность и продолжительный срок службы поршневых насосов.

- Подкладка очистителя, обработанная смазочным материалом, характеризуется необычайно долгим сроком службы и не требует обслуживания в процессе эксплуатации.
- Модульные компоненты насосов, упрощающие техническое обслуживание.
- Быстрая и простая замена насоса выполняется без использования инструментов.
- Обеспечивает устранение трудовых затрат и расходов вследствие простоя.
- **Краскораспылитель FTx-E**
 - Повторяющая форму корпуса ручка обеспечивает удобство и максимальный контроль.
 - Фильтр пистолета (100 меш) поставляется в комплекте для сокращения случаев засорения наконечника и для защиты покрытия
 - Вертлюг EasyGlide обеспечивает максимальную гибкость для управления шлангом без лишних усилий.

Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Convertible	Неконвертируемые
Включает	Распылитель FTx-E с курком под два пальца, соплом RAC X SwitchTip и соплодержателем FFA210, фильтр пистолета на 100 меш, шланг BlueMax II 3/16 дюйма x 7,5 м, манометр для измерения давления материала
Выпускной фильтр краски	Сетка из нержавеющей стали на 60 меш
Диаметр входного отверстия шланга (мм)	4.7625
Диаметр входного отверстия шланга (см)	0.47625
Источник питания	С электроприводом

Количество краскораспылителей	1
Конфигурация рамы	Подставка
Краскораспылитель входит в комплект поставки	1
Максимальная длина шланга (м)	7.5
Максимальная рабочая температура (°C)	46
Максимальное рабочее давление (МПа)	20.7
Максимальное рабочее давление (бар)	207
Максимальное рабочее давление (кПа)	20700
Максимальное рабочее давление (кг/см ²)	210.9
Максимальный размер сопла (мм)	0.4826
Максимальный размер сопла (см)	0.0483
Максимальный размер сопла, один краскораспылитель (мм)	0.4826
Максимальный размер сопла, один	0.0483

краскораспылитель (см)	
Максимальный расход (л/мин)	1.4
Максимальный уровень звукового давления (дБ (А))	83
Масса (кг)	14
Материал смачиваемой детали	Нержавеющая сталь, Латунь, Кожа, Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМП), Карбид, Нейлон, Алюминий, ПВХ, Полипропилен, Фторэластомер
Мин. мощность генератора (кВт)	0.5
Минимальная мощность генератора (Вт)	1500
Минимальная рабочая температура (°С)	4
Модель	GX
Напряжение (В)	230
Подходящий материал	Морилки, Лак, Эмаль, Краски на основе растворителей
Полная высота (мм)	497.8400
Полная высота (см)	49.8

Полная длина (мм)	513.08
Полная длина (см)	51.3
Полная ширина (мм)	342.9000
Полная ширина (см)	34.3
Размер выпускного отверстия для материала (мм)	6.35
Размер выпускного отверстия для материала (см)	0.635
Размер ячейки фильтра	100
Серия	FF
Тип	Безвоздушный распылитель
Тип двигателя	Бесщеточный двигатель постоянного тока
Тип краскораспылителя	FTX-E
Тип насоса	Поршневой насос ProX
Тип продукта	Окрасочная установка
Тип распыления	Безвоздушного типа

Тип резьбы выпускного отверстия для материала	NPSM
Фаза	1
Частота (Гц)	50

Электрический безвоздушный распылитель GX FF, 230 В, ЕС

17G184



GX FF представляет собой быстрое, портативное и доступное решение для выполнения небольших работ, с которыми часто сталкиваются подрядчиками. Хорошо зарекомендовавший себя поршневой насос Graco и RAC X FF SwitchTip обеспечивают равномерное и качественное распыление. Насос ProXChange обеспечивает быструю замену насоса на рабочем месте без каких-либо инструментов.

- **Исключительная портативность**
 - Меньший вес по сравнению с любой конкурентной системой.
 - Ручка Easy Carry упрощает транспортировку.
 - Разбрызгивание и разлив во время переноски предотвращается благодаря крышке

- **5,7 л бункер**
 - Идеально подходит для распыления небольшого объема материала.
 - Гладкая внутренняя поверхность способствует быстрой очистке.
 - Крышка поставляется в комплекте для защиты от разлива при переноске.
 - Загрузочная воронка с легкостью подсоединяется к распылителю без использования инструментов, что упрощает очистку
- **Поршневой насос ProX Power-Piston с технологией ProXChange**
 - Низкое давление полосы нечувствительности обеспечивает тончайшую финишную отделку.
 - Исключительная долговечность и продолжительный срок службы поршневых насосов.
 - Подкладка очистителя, обработанная смазочным материалом, характеризуется необычайно долгим сроком службы и не требует обслуживания в процессе эксплуатации.
 - Модульные компоненты насосов, упрощающие техническое обслуживание.
 - Быстрая и простая замена насоса выполняется без использования инструментов.
 - Обеспечивает устранение трудовых затрат и расходов вследствие простоя.
- **Краскораспылитель FTx-E**
 - Повторяющая форму корпуса ручка обеспечивает удобство и максимальный контроль.
 - Фильтр пистолета (100 меш) поставляется в комплекте для сокращения случаев засорения наконечника и для защиты покрытия
 - Вертлюг EasyGlide обеспечивает максимальную гибкость для управления шлангом без лишних усилий.

Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Convertible	Неконвертируемые
Включает	Распылитель FTx-E с курком под два пальца, соплом RAC X SwitchTip и соплодержателем FFA210, фильтр пистолета на 100 меш, шланг BlueMax II 3/16 дюйма x 7,5 м, манометр для измерения давления материала
Выпускной фильтр краски	Сетка из нержавеющей стали на 60 меш
Диаметр входного отверстия шланга (мм)	4.7625

Диаметр входного отверстия шланга (см)	0.47625
Источник питания	С электроприводом
Количество краскораспылителей	1
Конфигурация рамы	Подставка
Краскораспылитель входит в комплект поставки	1
Максимальная длина шланга (м)	7.5
Максимальная рабочая температура (°C)	46
Максимальное рабочее давление (МПа)	20.7
Максимальное рабочее давление (бар)	207
Максимальное рабочее давление (кПа)	20700
Максимальное рабочее давление (кг/см ²)	210.9
Максимальный размер сопла (мм)	0.4826
Максимальный размер сопла (см)	0.0483

Максимальный размер сопла, один краскораспылитель (мм)	0.4826
Максимальный размер сопла, один краскораспылитель (см)	0.0483
Максимальный расход (л/мин)	1.4
Максимальный уровень звукового давления (дБ (А))	83
Масса (кг)	14
Материал смачиваемой детали	Нержавеющая сталь, Латунь, Кожа, Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМП), Карбид, Нейлон, Алюминий, ПВХ, Полипропилен, Фторэластомер
Мин. мощность генератора (кВт)	0.5
Минимальная мощность генератора (Вт)	1500
Минимальная рабочая температура (°C)	4
Модель	GX
Напряжение (В)	230
Подходящий материал	Морилки, Лак, Эмаль, Краски на основе растворителей

Полная высота (мм)	497.8400
Полная высота (см)	49.8
Полная длина (мм)	513.08
Полная длина (см)	51.3
Полная ширина (мм)	342.9000
Полная ширина (см)	34.3
Размер выпускного отверстия для материала (мм)	6.35
Размер выпускного отверстия для материала (см)	0.635
Размер ячейки фильтра	100
Серия	FF
Тип	Безвоздушный распылитель
Тип двигателя	Бесщеточный двигатель постоянного тока
Тип краскораспылителя	FTX-E
Тип насоса	Поршневой насос ProX

Тип продукта	Окрасочная установка
Тип распыления	Безвоздушного типа
Тип резьбы выпускного отверстия для материала	NPSM
Фаза	1
Частота (Гц)	60

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Рязань (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://graco.nt-rt.ru> || gcq@nt-rt.ru