

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://graco.nt-rt.ru> || gcq@nt-rt.ru

TexSpray T-MAX

Распылители для текстурированных покрытий Graco T-MAX идеально подходят для подрядчиков, желающих повысить производительность при высококачественной отделке стен. Эти компактные распылители обладают широкими функциональными возможностями, отличаются производительностью, удобны в транспортировке и маневренны на рабочем участке.



Высокая производительность и превосходная функциональность

- Обеспечивают высокую производительность и расширенные возможности управления при распылении густых и плотных покрытий.
- Режимы безвоздушного и комбинированного распыления обеспечивают максимальную универсальность и позволяют применять один распылитель для выполнения разных задач.
- Идеально подходят для объемных внутренних и наружных отделочных материалов: например, клейкое базовое и верхнее покрытие EIFS, синтетическая штукатурка, звукоизоляционные покрытия, пробка, известково-цементные растворы, покрытия для палуб, противоскользящие покрытия и т. д.

- Возможность переноски одним человеком, простота в обращении, работе и очистке



TexSpray T-MAX 506, 110 B

17X982

T-Max™ — это эффективное решение для нанесения шпаклевок, а не просто машина для распыления. Лучший выбор для нанесения интерьерных шпаклевок и декоративных материалов. TexSpray T-MAX 506 предназначен для распыления широкого спектра шпаклевок и декоративных штукатурок.

Сочетание T-MAX 506 с внешним компрессором и аппликатором для комбинированного применения позволяет наносить декоративные материалы с агрегированными частицами размерами до 1 мм. Преимущества

- Равномерное нанесение покрытия: Намного меньше остановок, экономия до 30 % по сравнению с окрашиванием вручную
- Возможная длина шланга до 30 метров: Позволяет окрасить целый дом без перемещения распылителя или бака
- Возможность безвоздушного или комбинированного распыления: Нанесение почти всех типов шпаклевок без компрессора. Нанесение декоративных материалов с помощью внешнего компрессора.

- Модульная конструкция Graco Модульность, от порога вашей двери до разнообразных площадок, и удобство перемещения между этажами — насос станет незаменимым помощником в работе. Новинка T-MAX от Graco открывает вам невиданную модульность и гибкость конструкции, для которой не требуются дополнительные инструменты
- **Малые габариты, компактность и маневренность**
 - Сбалансированная конструкция для легкого перемещения даже в полностью заправленном состоянии
 - Блокировка переднего поворотного колеса
- **Легкодоступный поршневой насос**
 - Насосы T-MAX разбираются за несколько секунд, обеспечивая простой доступ к любой части насоса
 - И что самое важное — для этого не требуются дополнительные инструменты!
- **Бункер для материала**
 - Бункер на 65 л
 - Емкость с большим уклоном стенок стабилизирует поток материала

- Возможность установки системы Graco Vibra-Flo
- Возможность установки барабана для мешков Graco
- **Высоконадежные модульные монтажные рамы**
 - Стальная конструкция выдерживает ударные нагрузки на рабочей площадке
 - Удобное подключение и отключение без инструментов
 - Компактность и сбалансированная конструкция для маневренности
- Быстрое и чистое открывание и закрывание штуцера предотвращает разбрызгивание. Горизонтальная конструкция обеспечивает оптимальное прохождение материала и предотвращает закупоривание. Очень легкая и простая в использовании конструкция
- Сверхлегкий и гибкий шланг. Для более крупных работ: система быстросоединяемых эксцентриковых зажимов samlock™ позволяет безопасно вручную и без дополнительных инструментов увеличить длину шланга до 30 метров. Возможность проводить работы в двухэтажных домах большой площади без перемещения установки T-Max™.
- SMARTCONTROL™ 3.0•Обеспечивает стабильный и постоянный поток материала•Дисплей показывает давление, расход материала в литрах/галлонах и другую информацию
- **Ящик для расходных частей и комплектующих**
 - Встроенный отсек для деталей
 - Безопасное хранение сопел, наконечников и других инструментов
- **Скребок для материала**
 - Прямая и изогнутая кромка позволяет прочистить емкость и извлечь все остатки материала из ведра

Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Convertible	Неконвертируемые
Включает	Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовыми к распылению: с бункером на 60 л, распылительным штуцером 17Z054 T-Max, соплом HDA 651, соплодержателем 246215 RAC X™, 289960 шланг подачи материала 1" x 5M, 289959 гибкий шланг-поводок 3/4" x 3 м, встроенный комплект инструмента и скребок.
Источник питания	С электроприводом
Количество краскораспылителей	1

Конфигурация рамы	Тележка со встроенным бункером
Максимальное рабочее давление (МПа)	5
Максимальное рабочее давление (бар)	50
Максимальное рабочее давление (кПа)	5000
Максимальное рабочее давление (кг/см ²)	5.0
Максимальный размер сопла (мм)	1.2954



[TexSpray T-MAX 506, 230 B, EC](#)

17X980

Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Convertible	Неконвертируемые
Включает	Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовыми к распылению: с бункером на 60 л, распылительным штуцером 17Z054 T-Max, соплом HDA 651, соплодержателем 246215 RAC X™, 289960 шланг подачи материала 1" x 5М, 289959 гибкий шланг-поводок 3/4" x 3 м, встроенный комплект инструмента и скребок.
Источник питания	С электроприводом
Количество краскораспылителей	1
Конфигурация рамы	Тележка со встроенным бункером
Максимальное рабочее давление (МПа)	5
Максимальное рабочее давление (бар)	50
Максимальное рабочее давление (кПа)	5000
Максимальное рабочее давление (кг/см ²)	5.0
Максимальный размер сопла (мм)	1.2954



TexSpray T-MAX 506, 230 B

17X981

Спецификация

Конвертировать в имперские ед. изм.

Convertible	Неконвертируемые
Включает	<p>Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовыми к распылению: с бункером на 60 л, распылительным штуцером 17Z054 T-Max, соплом HDA 651, соплодержателем 246215 RAC X™, 289960 шланг подачи материала 1" x 5М, 289959 гибкий шланг-поводок 3/4" x 3 м, встроенный комплект инструмента и скребок.</p>
Источник питания	С электроприводом
Количество краскораспылителей	1
Конфигурация рамы	Тележка со встроенным бункером
Максимальное рабочее давление	5

(МПа)	
Максимальное рабочее давление (бар)	50
Максимальное рабочее давление (кПа)	5000
Максимальное рабочее давление (кг/см ²)	5.0
Максимальный размер сопла (мм)	1.2954



[TexSpray T-MAX 657, 110 B](#)

17X985

Спецификация

[Конвертировать в имперские ед. изм.](#)

Convertible	Неконвертируемые
Включает	<p>Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовыми к распылению: с бункером на 90 л, распылительным штуцером 17Z054 T-Max, соплом HDA 651+ 655, соплодержателем 246215 RAC X™, 289961 шланг подачи материала 1" x 10M, 289959</p>

**гибкий шланг-поводок 3/4" x 3 м,
встроенный комплект инструмента
и скребок.**

Источник питания

С электроприводом

Количество краскораспылителей

1

Конфигурация рамы

Тележка со встроенным бункером

Максимальное рабочее давление
(МПа)

6.5

Максимальное рабочее давление
(бар)

65

Максимальное рабочее давление
(кПа)

6500

Максимальное рабочее давление
(кг/см²)

6.5

Максимальный размер сопла (мм)

1.5494



17X984

Спецификация

Конвертировать в имперские ед. изм.

Convertible	Неконвертируемые
Включает	Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовыми к распылению: с бункером на 90 л, распылительным штуцером 17Z054 T-Max, соплом HDA 651+ 655, соплодержателем 246215 RAC X™, 289961 шланг подачи материала 1" x 10M, 289959 гибкий шланг-поводок 3/4" x 3 м, встроенный комплект инструмента и скребок.
Источник питания	С электроприводом
Количество краскораспылителей	1
Конфигурация рамы	Тележка со встроенным бункером
Максимальное рабочее давление (МПа)	6.5
Максимальное рабочее давление (бар)	65
Максимальное рабочее давление (кПа)	6500
Максимальное рабочее давление (кг/см ²)	6.5

Максимальный размер сопла (мм)

1.5494



[TexSpray T-MAX 657, 230 В](#)

17X983



[TexSpray T-MAX 6912 — электрический безвоздушный и воздушный распылитель текстурированных покрытий, краскораспылители Lance и Free...](#)

17Z285



TexSpray T-MAX 6912 — электрический безвоздушный и воздушный распылитель текстурированных покрытий, краскораспылители Lance и STX,...

17Z288



TexSpray T-MAX 6912 — электрический безвоздушный краскораспылитель текстурированных покрытий, 230 В, СЕЕ

17X986



TexSpray T-MAX 6912 — электрический безвоздушный краскораспылитель текстурированных покрытий, 230 В

17X987



TexSpray T-MAX 6912 — электрический комбинированный краскораспылитель текстурированных покрытий, 230 В, СЕЕ

17X993



TexSpray T-MAX 6912 — электрический комбинированный текстурный краскораспылитель, 230 В, IT - DK - CH

17X994



TexSpray T-MAX 6912 — электрический распылитель текстурированных покрытий безвоздушного и комбинированного нанесения, краскораспыл...

17Z286



TexSpray T-MAX 6912 — электрический распылитель текстурированных покрытий безвоздушного и комбинированного нанесения, краскораспыл...

17Z290



TexSpray T-MAX 6912 — электрический текстурный распылитель для безвоздушного и комбинированного нанесения, 230 В

17Z289

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93